












Malerwalzen für die Beschichtungsarbeiten			
Art.-Nr.:	Bezeichnung (nur noch begrenzt lieferbar)	Inhalt:	Produkt Bild
<p><u>Malerwalzen mit Vestan Bezug ca. 20 mm Flor zum Auftragen von Grundierungen:</u> Hauptsächlich anzuwenden bei der Verarbeitung von 2K Grundierungen mit ca. 0,20-0,30 kg/m². Auch einsetzbar für dickschichtige Grundierungen mit ca. 0,40-0,50 kg/m², dann sollte die Grundierung mit einem Gummischieber / Zahn rakel o.Ä. zunächst auf der Fläche aufgetragen werden, die Malerwalze wird dann nur noch zum Verschlichten eingesetzt. Zu beachten ist, dass diese Malerwalze nicht geeignet ist um fuselfreie Oberflächen zu erzielen und deshalb nur als kostengünstige Grundier-/Einwegwalze zu sehen ist.</p>			
08 32 01 0000-001	Malerwalze, Vestan, 10 cm breit, (Heizkörperwalze) ca.12 mm weißer Flor, ohne Bügel.	1 Stück	
08 32 02 0000-001	Malerwalze, Vestan, 25 cm breit, (Grundierungswalze) ca. 20 mm weißer Flor, ohne Bügel.	1 Stück	
08 32 03 0000-001	Malerwalze, Vestan, 50 cm breit, (Grundierungswalze) ca. 20 mm weißer Flor, ohne Bügel.	1 Stück	
<p><u>Malerwalzen Goldfaden mit einem Polyamid Bezug ca. 18 mm Flor zum Auftragen von farbigen/farblosen Versiegelungen:</u> Hauptsächlich anzuwenden bei der Verarbeitung von farbigen Versiegelungen mit ca. 0,20-0,60 kg/m² (je nach Untergrundrauigkeit). Die Farbaufnahme und damit auch die Farbverteilung auf der Fläche ist mit dieser Malerwalze am besten, gerade dann, wenn der Untergrund sehr hohe Rauigkeit oder Saugfähigkeit aufweist wie z.B. auf Untergründen, die vollflächig abgesandet wurden oder rauen Beton- oder Estrichflächen. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass eine langflorige Malerwalze zum Fusseln neigt und deshalb möglichst einige Tage vor der Anwendung mit Wasser ausgewaschen werden sollte (aber vor der Verwendung wieder vollständig getrocknet sein muss!).</p>			
08 32 09 0000-001	Malerwalze, Goldfaden, 10 cm breit, (Heizkörperwalze) ca.13 mm Flor (Goldfaden), ohne Bügel	1 Stück	
08 32 10 0000-001	Malerwalze, Goldfaden, 25 cm breit, Versiegelungswalze ca.18 mm Flor (Goldfaden), ohne Bügel	1 Stück	
08 32 11 0000-001	Malerwalze, Goldfaden, 50 cm breit, Versiegelungswalze ca. 18 mm Flor (Goldfaden), ohne Bügel.	1 Stück	
<p><u>Malerwalzen mit einem Nvlon Bezug ca. 14 mm Flor zum Auftragen von farblosen Versiegelungen:</u> Hauptsächlich anzuwenden bei der Verarbeitung von farblosen Versiegelungen mit ca. 0,10-0,15 kg/m² die möglichst fuselfrei aufgebracht werden sollen. Der Einsatz für dickschichtige Versiegelungen mit ca. 0,30-0,50 kg/m² ist auch möglich. Hierzu sollte je nach Materialeigenschaft die Versiegelung mit einem Gummischieber / Zahn rakel o.Ä. zunächst auf der Fläche aufgetragen werden, die Malerwalze wird dann nur noch zum Verschlichten eingesetzt Grundsätzlich ist auch bei dieser Malerwalze zu berücksichtigen, dass sie möglichst einige Tage vor der Anwendung mit Wasser ausgewaschen werden sollte, um Fuselbildungen zu vermeiden. Aber vor der Verwendung wieder vollständig getrocknet sein muss!</p>			
08 32 20 0000-001	Malerwalze, Nylon, 10 cm breit, (Heizkörperwalze) ca.14 mm Flor (Blaufaden), ohne Bügel	1 Stück	
08 32 20 0000-001	Malerwalze, Nylon, 25 cm breit, Versiegelungswalze ca.14 mm Flor (Blaufaden), ohne Bügel	1 Stück	
08 32 21 0000-001	Malerwalze, Nylon, 50 cm breit, Versiegelungswalze ca.14 mm Flor (Blaufaden), ohne Bügel.	1 Stück	
<p><u>Malerwalzen mit einem PES-Microfaser Bezug ca. 11 mm Flor zum Auftragen von farblosen Versiegelungen:</u> Hauptsächlich anzuwenden bei der Verarbeitung von farblosen Versiegelungen mit ca. 0,05-0,08 kg/m² die möglichst fuselfrei aufgebracht werden sollen.</p>			
08 32 29 0000-001	Malerwalze, Microflor, 25 cm breit, (Heizkörperwalze) ca. 8 mm Flor (Bezug: weiß), ohne Bügel	1 Stück	
08 32 30 0000-001	Malerwalze, Microflor, 25 cm breit, Versiegelungswalze ca.11 mm Flor (Bezug: weiß), ohne Bügel	1 Stück	
08 32 31 0000-001	Malerwalze, Microflor, 50 cm breit, Versiegelungswalze ca.11 mm Flor (Bezug: weiß), ohne Bügel.	1 Stück	