






Seite 1 von 1 Technisches Merkblatt Stand 08.02.2024 **Änderungen seit der letzten Ausgabe!!**

<b>Mischgeräte für die Beschichtungsarbeiten</b>			
Art.-Nr.:	Bezeichnung	Inhalt:	Produkt Bild
<b>Handrührwerk: (nur noch begrenzt lieferbar)</b>			
<b>08 50 05 0000 -001</b>	<b>Collomix Handrührwerk Xo4 HF</b> 1300 W, 230 V, 2-Gang -450/-620 U/Min., inkl. WK 140HF Rührer 140 mm breit, Rührer geeignet bis zu max. 50 kg Gebinde, wie z.B. für 2K / 4K EP- Produkte oder 3K EP-Mörtel	<b>1 Stück</b>	
<b>Ersatz Rührwendel: (nur noch begrenzt lieferbar)</b>			
<b>08 50 15 0000 -001</b>	<b>Rührwendel MKN 140 mm HF.</b> 59 cm lang, Schnellkupplung Anschluss, 140 mm breit, Rührer geeignet bis zu max. 50 kg Gebinde, wie z.B. für 2K/4K EP- Verlaufbeschichtungen 2,5-3 mm	<b>1 Stück</b>	
<b>08 50 10 0000 -001</b>	<b>Rührwendel MKN 120 mm HF.</b> 59 cm lang, Schnellkupplung Anschluss, 120 mm breit, Rührer geeignet bis zu max. 30 kg Gebinde, wie z.B. für 2K EP-Easy- Floor / 4K EP-Verlaufbeschichtungen 1,5-2 mm	<b>1 Stück</b>	
<b>08 50 20 0000 -001</b>	<b>Rührwendel FM 80 mm</b> 40 cm lang f. Bohrmaschine Aufnahme 10 mm, 80 mm breit, Rührer geeignet bis zu max. 15 kg Gebinde, wie z.B. für dünnflüssige, ungefüllte Bindemittel, Versiegelungen oder Easy- Floor Materialien	<b>1 Stück</b>	
<b>08 50 25 0000 -001</b>	<b>Rührquirl 60 mm</b> 35 cm lang f. Bohrmaschine Aufnahme 6mm, 60 mm breit, Rührer geeignet bis zu max. 2,5 kg Gebinde, wie z.B. für dünnflüssige, ungefüllte Bindemittel	<b>1 Stück</b>	
<b>Adapter für Rührwendel: (nur noch begrenzt lieferbar)</b>			
<b>08 50 30 0000 -001</b>	<b>Collomix Schnellkupplung Adapter zum Anschluss am M 14 Innengewinde</b>	<b>1 Stück</b>	